

# Altus 40 RTS

## Funkeinsteckantrieb für Minirollläden und textilen Sonnenschutz



Funkantrieb mit integrierter patentierter Netzantenne für optimierten Funkempfang

- Endlagen bequem über Handsender einlernbar
- Kein Zugriff auf den Antriebskopf erforderlich
- Fest montiertes Kabel
- Verbesserter akustischer Komfort
- Frei wählbare Zwischenposition für den Behang

Rollläden  
Antriebe  
Zubehör

**Anwendung:** Rollläden, Senkrechtmarkise ohne Kassette, Volantrollo

**Lieferumfang:** Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel, Blendkappenlager

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	VE	Art.-Nr. Kabel 3 m weiß	Art.-Nr. Kabel 3 m schwarz	Art.-Nr. Kabel 1 m schwarz	*Preis/Stück
<b>Altus 40 RTS 4/16</b>	4	16	SW 40 x 0,6	462	80	5	<b>1021441</b>	<b>1021445</b>	<b>1021466</b>	<b>279,57 €</b>
<b>Altus 40 RTS 4/16</b>			SW 40 x 0,8				<b>1021442</b>	<b>1021448</b>	<b>1021467</b>	
<b>Altus 40 RTS 9/16</b>	9	16	SW 40 x 0,6	497	110	5	<b>1023372</b>	<b>1023376</b>	<b>1023390</b>	<b>294,45 €</b>
<b>Altus 40 RTS 9/16</b>			SW 40 x 0,8				<b>1023373</b>	<b>1023379</b>	<b>1023391</b>	
<b>Altus 40 RTS 13/10</b>	13	10	SW 40 x 0,6	497	110	5	<b>1024207</b>	<b>1024211</b>	<b>1024216</b>	<b>309,15 €</b>
<b>Altus 40 RTS 13/10</b>			SW 40 x 0,8				<b>1024208</b>	<b>1024214</b>	<b>1024217</b>	

**Hinweis:** Weitere Varianten auf Anfrage. Preisangabe gültig für Antriebe mit Kabel 1 m schwarz.

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	230 V - 50 Hz
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 bis 40 °C
<b>Schutzart</b>	IP 44
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Funkfrequenz</b>	433,42 MHz

