

LS 40

Einsteckantrieb für Minirollläden und textilen Sonnenschutz



- Auch bei geringen seitlichen Platzverhältnissen gut einzubauen
- Zuverlässige Einstellung der Antriebe mit Inbusschrauben
- Fest montiertes Kabel
- Durch die hohen Zugleistungen von 4 bis 13 Nm lassen sich auch größere Behänge problemlos aufrollen
- Überarbeitete Komponenten für verbesserten akustischen Komfort

Anwendung: Rollläden, Senkrechtmarkise ohne Kassette, Volantrollo

Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel, Blendklappenlager

**Rollläden
Antriebe
Zubehör**

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	VE	Art.-Nr. Kabel 2,5 m weiß	Art.-Nr. Kabel 3 m schwarz	Art.-Nr. Kabel 1 m schwarz	*Preis/Stück
LS 40 S 4/16 Kurzantrieb	4	16	SW 40 x 0,6	398	80	5	1021473	1021475	-	-
LS 40 S 4/16 Kurzantrieb			SW 40 x 0,8				1021474	1021476		
LS 40 4/16	4	16	SW 40 x 0,6	442	80	5	1021480	1021482	1021478	192,18 €
LS 40 4/16			SW 40 x 0,8				1021481	1021483	1021479	
LS 40 9/16	9	16	SW 40 x 0,6	469	110	5	1023397	1023400	1023394	207,64 €
LS 40 9/16			SW 40 x 0,8				1023398	1023401	1023395	
LS 40 9/16			SW 40 x 1,0				1023399	1023402	1023396	
LS 40 13/10	13	10	SW 40 x 0,6	469	110	5	1024222	1024224	1024220	223,10 €
LS 40 13/10			SW 40 x 0,8				1024223	1024225	1024221	

Hinweis: Weitere Varianten auf Anfrage. Preisangabe gültig für Antriebe mit Kabel 1 m schwarz.

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V - 50 Hz
Betriebstemperatur	-10 bis 40 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II

