

Technische Daten und Maße *(Maßzeichnungen Seite 152)*

Baugröße/Typ	JA 06 Soft	JA 09 Soft	JA 06e	JA 06dk	JA 10dk	JA 20dk
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	6	9	6		10	2 x 10
Bemessungs-Drehzahl (Upm)			26			
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230					
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50					
Geräuschlose Softbremse	•		-			
Bemessungs-Strom (A)	0,5	0,68	0,5		0,55	1,0
Bemessungs-Aufnahme (W)	115	156	115		125	230
Wellendurchmesser (mm)	-					
Schutzgrad (IP)	44					
Endschalterbereich (Umdreh.)	85					
Betriebsdauer (min S2)	5	4		5		4
Länge A (mm)	228	260	202	228	259	284
Gewicht (kg)	1,52	1,95	1,53	1,63	1,81	2,23
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	-20 bis +60					
Konformität						
Anschlusskabel (m)	0,8 (mit Hirschmannstecker Stas 3, mit Bügel)					

	JA 06 Soft	JA 09 Soft	JA 06e	JA 06dk	JA 10dk	JA 20dk
Artikel-Nummer	35 204.0002	35 224.0002	35 022.0002	35 052.0002	35 062.0002	35 072.0002

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. der gesetzl. MwSt.

Kompatibles Zubehör

Montagekabel mit Hirschmann-Kupplung Stak 3	
Artikel-Nummer	23 246.0001
Preis* (€)	

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. der gesetzl. MwSt.

Zubehör und Komponenten

Standard-Montagebeutel Seite 155	Dämpfer Seite 155	Jalousieklemmen ab Seite 155
Spannbügel Seite 155	Kupplungen Seite 154	Stecker und Kupplungen Seite 154
ProLine-Steuergeräte ab Seite 211	Sensoren ab Seite 233	Kabel mit Hirschmann-Stecker Stak3 Seite 154
Funksender ab Seite 167	Funkempfänger ab Seite 188	