Micro

Perfekter

Zeitrahmen







FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK



Technische Daten

- Nennspannung: 230 V AC 50 Hz ± 10 %
- Schaltspannung: max. 230 V AC
- · Schaltvermögen: 5 A
- Temperaturbereich: 0°C 60°C
- · Schutzart: IP 20
- Anschluss: 0,5 2,5 mm² eindrahtig
- Maße (B x H x T): 80 x 80 x 40 mm
- · Einbau in UP-Gerätedose

- Passend: Dank der geringen Abmessungen des Gehäuses nach DIN 49075 (50 x 50 mm) passen die Uhren in alle gängigen Schalterprogramme.
- Kinderleicht zu bedienen, mit nur drei Tasten alles im Griff.
- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Zufallsgenerator
- Memoryfunktion:
 Mit zwei einfachen Handgriffen
 speichert die Micro die aktuelle
 Uhrzeit für die tägliche Wieder holung des Herauf- und Herunter fahrens.

BEISPIELE









MICRO SUN

Perfekter

Zeitrahmen







FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK



Technische Daten

- Nennspannung: 230 V AC 50 Hz ± 10 %
- Schaltspannung: max. 230 V AC
- Schaltvermögen: 5 A
- Temperaturbereich: 0°C 60°C
- · Schutzart: IP 20
- Anschluss: 0,5 2,5 mm² eindrahtig
- Maße (B x H x T): 80 x 80 x 40 mm
- Einbau in UP-Gerätedose

- Passend: Dank der geringen Abmessungen des Gehäuses nach DIN 49075 (50 x 50 mm) passen die Uhren in alle gängigen Schalterprogramme.
- Kinderleicht zu bedienen, mit nur drei Tasten alles im Griff.
- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Zufallsgenerator
- Memoryfunktion:
 Mit zwei einfachen Handgriffen
 speichert die Micro Sun die aktuelle
 Uhrzeit für die tägliche Wieder holung des Herauf- und Herunter fahrens.
- Anschlußmöglichkeit für Sonnen-/ Dämmerungssensor

BEISPIELE & SENSOR











Bestell- Nr.	Kabel- länge	Farbe
2210045	1,5 m	weiß
2210044	1,5 m	edelstahloptik
2210043	1,5 m	anthrazit
2210047	3,0 m	weiß
2210048	5,0 m	weiß
2210046	10,0 m	weiß