

SICHERUNGS - CLIP

für Rohre mit einem Außen-Durchmesser:	Außen-Ø	Stift-Ø
	Ø 10mm	2,5mm
	Ø 12, 13mm	4,0mm
	Ø 15 bis 17mm	4,0mm

Der Sicherungs-Clip eignet sich als weitere Alternative besonders für Rohrverbindungen zwischen Gelenklager und Pleuellstange, vor allem dann, wenn diese "**werkzeuglos**" leicht zu demontieren sein sollen. (z.B. für Renovierungen,, sowie zur allgemeinen Handhabung)

die Angaben zum Sicherungs-Clip sind selbsterklärend
die Materialien: PCV mit vergossenem Niroststift

510E7.. | Sicherungsclip

Einsatzgebiet: zur einfachen Montage des Pleuellgestänges an das Gelenklager



Merkmale

- Sicherungsclip aus Kunststoff mit vergossenem Niroststift
- Pleuellgestänge kann ohne Werkzeugeinsatz von Hand montiert und demontiert werden

für Rohre mit Außendurchmesser 10 mm, Stift-Durchmesser 2,5 mm

Art.-Nr.	Farbe	Innendurchmesser
510E781	<input type="checkbox"/> RAL 9016 (ähnlich) weiß	9,8 mm
510E782	<input type="checkbox"/> RAL 7035 (ähnlich) grau	9,8 mm

für Rohre mit Außendurchmesser 12 und 13 mm, Stift-Durchmesser 4 mm

Art.-Nr.	Farbe	Innendurchmesser
510E751	<input type="checkbox"/> RAL 9016 (ähnlich) weiß	11,8 mm
510E752	<input type="checkbox"/> RAL 7035 (ähnlich) grau	11,8 mm
510E753	<input type="checkbox"/> RAL 8019 (ähnlich) (dkl.) braun	11,8 mm
510E754	<input type="checkbox"/> RAL 9005 (ähnlich) (fast) schwarz	11,8 mm

für Rohre mit Außendurchmesser 15 bis 17 mm, Stift-Durchmesser 4 mm

Art.-Nr.	Farbe	Innendurchmesser
510E701	<input type="checkbox"/> RAL 9016 (ähnlich) weiß	14,5 mm
510E702	<input type="checkbox"/> RAL 7035 (ähnlich) grau	14,5 mm
510E703	<input type="checkbox"/> RAL 8019 (ähnlich) (dkl.) braun	14,5 mm
510E704	<input type="checkbox"/> RAL 9005 (ähnlich) (fast) schwarz	14,5 mm