

Altus 40 RTS

Funkeinsteckantrieb für Minirollläden und textilen Sonnenschutz



Funkantrieb mit integrierter patentierter Netzantenne für optimierten Funkempfang

- Endlagen bequem über Handsender einlernbar
- Kein Zugriff auf den Antriebskopf erforderlich
- Fest montiertes Kabel
- Verbesserter akustischer Komfort
- Frei wählbare Zwischenposition für den Behang

Rollläden
Antriebe
Zubehör

Anwendung: Rollläden, Senkrechtmarkise ohne Kassette, Volantrollo

Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel, Blendkappenlager

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	VE	Art.-Nr. Kabel 3 m weiß	Art.-Nr. Kabel 3 m schwarz	Art.-Nr. Kabel 1 m schwarz	*Preis/Stück
Altus 40 RTS 4/16	4	16	SW 40 x 0,6	462	80	5	1021441	1021445	1021466	279,57 €
Altus 40 RTS 4/16			SW 40 x 0,8				1021442	1021448	1021467	
Altus 40 RTS 9/16	9	16	SW 40 x 0,6	497	110	5	1023372	1023376	1023390	294,45 €
Altus 40 RTS 9/16			SW 40 x 0,8				1023373	1023379	1023391	
Altus 40 RTS 13/10	13	10	SW 40 x 0,6	497	110	5	1024207	1024211	1024216	309,15 €
Altus 40 RTS 13/10			SW 40 x 0,8				1024208	1024214	1024217	

Hinweis: Weitere Varianten auf Anfrage. Preisangabe gültig für Antriebe mit Kabel 1 m schwarz.

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V - 50 Hz
Betriebstemperatur	-10 bis 40 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Funkfrequenz	433,42 MHz

